

## 产品一览表 PRODUCT LIST

### ■ 高分子固态铝电解电容器 Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度(°C)Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数Pages
类型Type	系列Series				
贴片型 SMD Types	VP	标准品Standard	105°C 2000hours	2.5~25	47
	VB	超低等效串联电阻、大容量品Large Capacitance & Ultra low ESR	105°C 2000hours	2.5~25	49
	VS	超低等效串联电阻、长寿命品Long Life & Ultra low ESR	105°C 5000hours	4~20	51
引线型 DIP Types	FG	标准品Standard	105°C 2000hours	2.5~25	53
	FS	高耐压、长寿命、大容量对应品High Voltage & Long Life	105°C 2000~5000hours	25~50	55
	FT	125°C高温对应品High Temperature	125°C 2000hours	6.3~25	57

### ■ 贴片型铝电解电容器 SURFACE MOUNT ALUMINUM ELECTROLYTIC

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数Page
类型Type	系列Series				
贴片 SMD	GV	标准品Standard	85°C 2000hours	4~100	59
	FV	长寿命品Long life	85°C 3000~5000hours	4~100	62
	SV	标准品Standard	105°C 1000hours	4~100	64
	DV	长寿命、高压对应品Long life、high voltage	105°C 2000hours	6.3~450	66

### ■ 引线型铝电解电容器 RADIAL LEAD TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数Page
类型Type	系列Series				
标准品General	SSE	标准品General	105°C 1000hours	6.3~450	69
	SSH	标准品General	105°C 2000hours	6.3~500	73
	SSC	低阻抗、高纹波 Low-esr , high ripple	105°C 1000~3000hours	6.3~100	77
	SSJ	低阻抗、高纹波、长寿命Low-esr , high ripple long life	105°C 3000~6000hours	6.3~100	80
高纹波 High Ripple	SSG	高纹波、长寿命品high ripple long life	105°C 3000~5000hours	160~500	83
	SSP	高纹波、长寿命品high ripple long life	105°C 8000~10000hours	160~500	86

## 产品一览表 PRODUCT LIST

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数 Page
类型Type	系列Series				
LED照明 LIGHTING	SLT	低阻抗、高纹波Low-esr , high ripple	105°C 2000~5000hours	10~450	88
	SLF	长寿命、高纹波high ripple long life	105°C 5000~8000hours	10~500	92
	SLE	超长寿命、高纹波high ripple extra long life	105°C 8000~12000hours	10~500	101
无极性 Non Polar	SSN	无极性标准品 General Non Polar type	105°C 1000hours	6.3~250	110
低漏电 LOW LC	SSB	低漏电流品Low LC	105°C 1000hours	6.3~100	112
耐高温High temperature resistance	SLF	高温对应、低阻抗、超长寿命High temperture ,low -ers ,long life	115°C 2000~8000hours	10~500	114
	SAK	高温对应、超长寿命High temperture extra long life	125°C 2000~5000hours	10~450	123
	SKL	高温对应、超长寿命High temperture extra long life	130°C 2000~5000hours	10~450	126
耐低温 Low temperature resistance	SDT	低温对应、长寿命Low temperature. long life	-55°C 2000~5000hours	6.3~450	130
	SDH	低温对应、低阻抗长寿命Low temperature.Low-esr long life	-55°C 2000~5000hours	10~450	133

### ■ 焊针型铝电解电容器 SNAP-IN TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数 Page
类型Type	系列Series				
标准品 General	CLH	标准品General	85°C 2000hours	6.3~500	137
	CLG	标准品General	105°C 2000hours	6.3~500	143
长寿命 Long Life	CLF	长寿命Long life	85°C 3000hours	10~450	149
	CLJ	长寿命Long life	105°C 3000hours	10~500	154
超高压品Ultra High Voltage	CLV	超高压品Ultra High Voltage	85°C 2000hours	550~650	
	CLU	超高压品Ultra High Voltage	105°C 2000hours	550~650	

### ■ 螺栓型铝电解电容器 SCREW TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

分类classification		特长、用途Features and Application	工作上限温度Max temperture (°C) 与标准寿命时间Standard working life time (hours)	电压范围Voltage range (VDC)	页数 Page
类型Type	系列Series				
标准品 General	SKP	标准品General	85°C 2000hours	6.3~450	159
	SRP	宽温度范围标准品General	105°C 2000hours	10~450	163
长寿命 Long Life	SMP	高电压、长寿命品High voltage ,long life	85°C 5000hours	350~450	165
	SXP	低阻抗、长寿命品Low-esr , long life	105°C 5000hours	200~450	167
	SJP	高电压、长寿命品High voltage ,long life	85°C 10000hours	350~450	169
	SEP	高电压、长寿命品High voltage ,long life	105°C 10000hours	350~450	171